W związku z wydaniem wersji Mozilla Firefox 52, w której <u>wyłączono</u> obsługę standardu NPAPI (technologia wymagana do apletów Java) funkcjonalność podpisu elektronicznego w SEPI przestanie działać.

Aktualnie możliwe jest włączenie wtyczki Java w następujący sposób:

1. W pasek adresu należy wpisać "about:config" i kliknąć "Akceptuję ryzyko":

SEPI 4.5.0	× aboutconfig × +			- 0	x
Erefox aboutconfig	で 合 ☆ 自 4	1 0	- #	- 🧕 -	≡
	▲ Groźba utraty gwarancji! Modyfikacja tych ustawień może spowodować problemy, takie jak utrata stabilności i wydajności programu oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Kontynuuj tylko wtedy, gdy masz pewność tego, co robisz. ✓ Wyświetl to ostrzeżenie następnym razem ▲kceptuję ryzykol				

 Należy dodać odpowiednie ustawienie dla przeglądarki. Klikając w tło prawym przyciskiem myszy pojawi się menu, z którego wybieramy "Dodaj ustawienie typu" i "Wartość logiczna (Boolean)":

SEPI 4.5.0 ×	aboutconfig	× +										- 0	x
Firefox about:config						C	A	☆自	÷	••	* -	• 9	≡
<u>S</u> zukaj:													٩
Nazwa		▲ Status	Тур	Wartość									C \$
accessibility.ADM.enabled accessibility.accesskeycausesactivation accessibility.biockautorefresh accessibility.biockautorefresh accessibility.biowsewithcaret_shortcut accessibility.delay_plugin accessibility.delay_plugins accessibility.delay_plugins accessibility.log.architecture.enabled accessibility.log.architecture.enabled accessibility.tabfocus accessibility.tabfocus accessibility.tabfocus.applies_to_xul accessibility.tabfocus.applies_to_xul accessibility.typeaheadfind.autostart accessibility.typeaheadfind.enablescound accessibility.typeaheadfind.enablescound accessibility.typeaheadfind.enabletimeout accessibility.typeaheadfind.finabBar accessibility.typeaheadfind.matchesCount accessibility.typeaheadfind.matchesCount accessibility.typeaheadfind.matchesCount accessibility.typeaheadfind.matchesCount	Przełącz Kopiuj pazwę Kopiuj gazwę Bodaj ustawienie typu Besetuj Limit Limit	domysiny domysiny domysiny tancuch (string) Liczba całkowita (Integer Wartość logiczna (Boolo domysiny omysiny domysiny	wartość logiczna wartość logiczna wartość logiczna wartość logiczna en produktowe wartość logiczna liczba całkowita wartość logiczna wartość logiczna liczba całkowita wartość logiczna	faise true faise faise faise 0 true faise faise faise faise faise faise faise faise faise 0 true 0 faise 0 faise 10000 faise 0 faise 10000 faise 0 faise 10000 faise f									* U)
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly		domyślny	wartość logiczna	false									+

3. W oknie, które się pojawi należy wpisać "plugin.load_flash_only":

Nowe ustawienie typu "wartość logiczna"					
?	Wprowadź nazwę nowego ustawienia				
	plugin.load_flash_only				
	OK Anuluj				

A w kolejnym oknie zaznaczyć **false**.

Po zastosowaniu powyższej ścieżki należy wyłączyć przeglądarkę (upewniając się, że proces firefox.exe nie występuje w tle) i włączyć ponownie w celu zapisania zmian. Od tego momentu wtyczka Java powinna działać oraz powinna wyświetlać się na liście rozszerzeń w dodatkach (wcześniej jej nie widać).